

Опросный лист

Газоанализатор ФП34



Для получения счета или коммерческого предложения необходимо отправить заполненный опросный лист на электронную почту sales@pharmec.by

Организация:

Эл. адрес:

1. Выберите необходимые блоки датчики (от 1 до 5) в зависимости от измеряемых компонентов: ✓ = 1 датчик.

CH₄ 5% (метан) АРТ34002 0-5,0 об.д., % - диапазон изм. 0-100 об.д., % - диапазон показ. Оптический датчик	CH₄ 100% (метан) АРТ34008 0-100 об.д., % - диапазон изм. Оптический датчик	C₃H₈ (пропан) АРТ34009 0-2,0 об.д., % - диапазон изм. 0-100 об.д., % - диапазон показ. Оптический датчик
CO₂ (углекислый газ) АРТ34004 0-2,5 об.д., % - диапазон изм. Оптический датчик	CO (угарный газ) АРТ34003 0-30 мг/м³ - диапазон изм. 30-120 мг/м³ - диапазон изм. Электрохимический датчик	O₂ (кислород) АРТ34005 0-25 об.д., % - диапазон изм. 0-30 об.д., % - диапазон показ. Электрохимический датчик
H₂S (сероводород) АРТ34006 0-10 мг/м³ - диапазон изм. 10-100 мг/м³ - диапазон изм. Электрохимический датчик	Давление АРТ34010 от 0 до 20 кПа, предельное давление 40 кПа	C_xH_y (утечка углеводородов) АРТ34007 метан (0,001 % об.д.) пропан (0,003 % об.д.) Полупроводниковый датчик
Индикаторы - точностные характеристики метрологически не обеспечены.		

2. Дополнительно, если необходимо:

Модуль GPS/Глонасс Для привязки показаний к координатам местности
--

3. Напишите количество приборов.

ФП34, шт.

4. Напишите количество газозаборных штанг, если необходимо:

Штанга (ФП34) Предназначена для отбора проб контролируемой среды при наземном применении. Длина пробоотборной трубки – 1 м. входит в комплект поставки прибора	АРТ23341	1	шт.
Штанга телескопическая (ФП34) Предназначена для забора пробы анализируемой среды из труднодоступных мест, в том числе на большой высоте. Длина пробоотборной трубки – 1 м.	АРТ23342		шт.
Штанга телескопическая (с колоколом) (ФП34) Предназначена для поиска утечки газа под грунтом. при наличии функции индикатора утечки газа (C_xH_y) Длина пробоотборной трубки – 1 м.	АРТ23343		шт.
Чехол с катушкой Предназначен для забора пробы анализируемой среды из труднодоступных мест: колодцы, цистерны и т.п. Штанга состоит из поплавка, который предотвращает попадания влаги в газозаборный тракт, трубки полиуретановой (L=10 м), фильтрующего отсека.	АРТ340060		шт.
Фильтр-затвор Для всех штанг Предназначен для предотвращения попадания влаги в газозаборный тракт прибора. (в комплект прибора входит 5 шт.)	АРТ12043		шт.
Фильтр пылевой для микронасоса. Предназначен для предотвращения попадания пыли, сажи, грязи и других механических примесей в тракт микронасоса. (в комплект прибора входит 12 шт.)	АРТ12143		шт.

5. Дополнительно для прибора с индикатором давления, если необходимо:

			
Насадка резьба внутренняя 1/2" (АРТ13113) Насадка для подключения к газопроводам низкого давления. Ø = 1/2 дюйма	Насадка резьба внешняя 1" (АРТ13114) Насадка для подключения к газопроводам низкого давления. Ø = 1 дюйм	Насадка L=65 мм (АРТ13112) Насадка для подключения и проверки давления в бытовых газовых плитах и котлах. L=65mm	Насадка L=190 (АРТ13115) Насадка для подключения и проверки давления в бытовых газовых плитах и котлах. L=190mm
шт.	шт.	шт.	шт.



Полезная информация:

- При заказе чехла ФП34 с катушкой (АРТ340060), то обычный чехол не поставляется.
- При работе **с природным газом**, необходимо перевести прибор в режим **СН4**; при работе **с сжиженным газом**, необходимо перевести прибор **в режим СЗН8**. Перевод в необходимый режим осуществляется через меню прибора.
- Комплект поставки газоанализатора ФП34 может быть разным в зависимости от версии прибора: с или без датчика давления.
- Видеоинструкция по замене фильтра-затвора в штангах:
<https://www.youtube.com/watch?v=AHBkkVo908Q>
- Видеоинструкция по замене фильтра-затвора в чехле с катушкой:
<https://www.youtube.com/watch?v=oTHsG8l7gFs&t=7s>

Комплект поставки газоанализатора ФП34:

Наименование	Кол-во, шт
Газоанализатор ФП34	1
Адаптер сетевой 5В, 1А (ФП34) (АРТ34090)	1
Ремень	1
Паспорт с методикой поверки	1
Фильтр-затвор (АРТ12043)	5
Фильтр пылевой (АРТ12143)	12
Чехол к прибору ФП34 (АРТ34005)	1*
Чехол ФП34 с катушкой (АРТ340060)	По заказу*
Штанга (ФП34) (АРТ23341)	1
Штанга телескопическая (ФП34) (АРТ23342)	По заказу
Штанга телескопическая (с колоколом) (ФП34) (АРТ23343)	По заказу
Упаковка	1

*Если заказан чехол ФП34 с катушкой (АРТ340060), то обычный чехол не поставляется.

Комплект поставки газоанализатора ФП34 (версия с датчиком давления):

Наименование	Кол-во, шт
Газоанализатор ФП34	1
Адаптер сетевой 5В, 1А (ФП34) (АРТ34090)	1
Ремень	1
Паспорт с методикой поверки	1
Фильтр-затвор (АРТ12043)	5
Фильтр пылевой (АРТ12143)	12
Чехол к прибору ФП34 с давлением (АРТ340050)	1
Штанга (ФП34) (АРТ23341)	1
Штанга телескопическая (ФП34) (АРТ23342)	По заказу
Штанга телескопическая (с колоколом) (ФП34) (АРТ23343)	По заказу
Насадка L= 65 мм (АРТ13112)	По заказу
Насадка резьба внутренняя 1/2" (АРТ13113)	По заказу
Насадка резьба внешняя 1" (АРТ13114)	По заказу
Насадка L=190 мм (АРТ13112)	По заказу
Шланг присоединительный	1
Упаковка	1