

Опросный лист

Газоанализатор ФСТ-03В

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист и отправить его на электронную почту sales@pharmec.by



Организация:

Эл. адрес:

ПАМЯТКА:

1 ФСТ-03В = 1 БПС (230В или 24В) + (от 1го до 8ми БД) (на любые газы)

1. Выберите ☒ необходимый блок питания и сигнализации (БПС):

Варианты	Примечание
Блок питания и сигнализации (БПС) ФСТ-03В (АРТ23018)	230В Напряжение питания, В: от 207 до 253
Блок питания и сигнализации (БПС) ФСТ-03В (АРТ23043)	24В Напряжение питания, В от 18 до 36

2. Напишите количество необходимых блоков датчиков (БД):

CH ₄ (метан) АРТ23019 0-2,50 об.д., % - диапазон изм. 0 до 5,00 об.д., % - диапазон показ.	C ₃ H ₈ (пропан) АРТ23042 0-1,00 об.д., % - диапазон изм. 0-2,00 об.д., % - диапазон показ.	CO (угарный газ) АРТ23021 10-125 мг/м ³ - диапазон изм. 0-125 мг/м ³ - диапазон показ.
шт.	шт.	шт.

3. Напишите необходимое количество приборов.

ФСТ-03В,
шт.

Комплект поставки газоанализатора ФСТ-03В:

Наименование	Кол-во, шт
Блок питания и сигнализации ФСТ-03В (АРТ23043/23018)	1
Насадка ПР0612.2002	1
Шнур	1
Крепежный комплект	1
Паспорт	1
Блок датчика ФСТ-03В CH ₄ (АРТ23019) с розеткой РС4ТВ	по заказу
Блок датчика ФСТ-03В CH ₄ (АРТ23019) с розеткой РС4ТВ	по заказу
Блок датчика ФСТ-03В CO (АРТ23021) с розеткой РС4ТВ	по заказу
Упаковка	1
Примечание: соединительные кабели «БПС – БД» в комплект поставки не входят.	

4. Дополнительно, если необходимо:

Блок релейного расширения ФСТ-03В1 (АРТ234025)

Предназначен для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами.



шт.

5. Дополнительно: отдельно блоки датчиков (БД) для газоанализатора ФСТ-03В, если необходимо:

БД для газоанализатора ФСТ-03В **отдельно не проверяются**, а только калибруются на газ, т.к. БД не являются средством измерения.

CH ₄ (метан) АРТ23019 0-2,50 об.д., % - диапазон изм. 0 до 5,00 об.д., % - диапазон показ.	C ₃ H ₈ (пропан) АРТ23042 0-1,00 об.д., % - диапазон изм. 0-2,00 об.д., % - диапазон показ.	CO (угарный газ) АРТ23011 10-125 мг/м ³ - диапазон изм. 0-125 мг/м ³ - диапазон показ.
шт.	шт.	шт.

*ФСТ-03В в комплекте с датчиками на: NH₃, O₂, Ех — снят с производства. Данные компоненты есть у БД ФСТ-03В1 Электрохимические (аммиак, кислород) и БД ФСТ-03В1 Термокаталитические (пары бензина и нефтепродуктов).

Ех* (пары бензина и нефтепродуктов) АРТ23020 0-50 НКПР, % - диапазон изм. 0-99,9 НКПР, % - диапазон показ. калибруется на гексан	O ₂ * (кислород) АРТ23024 0-25,00 об.д., % - диапазон изм. 0-30,00 об.д., % - диапазон показ.	NH ₃ 1000* (аммиак) АРТ23023 0-625 мг/м ³ - диапазон изм. 0-999 мг/м ³ - диапазон показ.	NH ₃ 2500* (аммиак) АРТ23044 0-1750 мг/м ³ - диапазон изм. 0-1999 мг/м ³ - диапазон показ.
шт.	шт.	шт.	шт.

Комплект поставки БД: этикетка, крепежный комплект (хомут, кронштейн, саморезы), разъем, упаковка.